

MANNOL - 9925 - Fijador de Rosca Media

Herramienta Fix-Gewinde Mittelfest 9924/9925 para la fijación de todo tipo de roscas (fijación media): pernos, tuercas, espárragos, tornillos, etc. Evita el desenroscado automático de los sujetadores.

Herramienta Fix-Gewinde Mittelfest 9924/9925 para la fijación de todo tipo de roscas (fijación media): pernos, tuercas, espárragos, tornillos, etc. Evita el desenroscado automático de los sujetadores debido al aumento de las cargas y vibraciones. Adecuado para todas las conexiones roscadas en todas las partes de automóviles, motocicletas, vehículos comerciales, así como en la industria y en la vida cotidiana. Se puede utilizar para sellar roscas y espacios estrechos, así como también como agente anticorrosión.

Propiedades:

- Evita el aflojamiento y fija firmemente las conexiones roscadas de metal hasta el diámetro M36 inclusive;
- Soporta cargas pesadas y vibraciones: aplicable en motores, transmisiones, cajas de cambios;
- Llena completamente los huecos de la rosca, la sella, evitando la fuga de aceite, agua, combustible, fluidos técnicos y aire, así como la corrosión;
- Adecuado para la fijación de cojinetes, pernos de soporte, pasadores y tacos;
- Para roscas M10, puede soportar hasta 20 Nm de torque;
- Rango de temperatura de funcionamiento de - 55 °C a + 150 °C;
- Aplicar sobre superficies engrasadas y sobre las roscas con revestimiento galvanizado;

Aplicación: Aplicar uniformemente sobre el tornillo y la tuerca. La conexión se fija en 10-20 minutos, se solidifica completamente en 1-3 horas. El curado ocurre cuando no hay suficiente suministro de aire (el producto es anaeróbico).



MANNOL

9925

**FIX-GEWINDE
BIS M36 MITTELFEST**

Thread locker medium strength
Gewindesicherung mittelfest
Фиксатор резьбы делополнующий